

Juniper SFPP-10GE-ZR データシート



ジュニパー 10GBASE-ZR 1550nm 10Base-ZR SFP+ 80km トランシーバー、740-041612

SFPP-10GE-ZR

概要と仕様

- 品番 : SFPP-10GE-ZR
- 製品名: SFP+ 10GE プラガブル トランシーバー、SMF、80KM 伝送用 1550nm
- 部品番号: 740-041612
- 速度: 10 ギガビット イーサネット
- トランシーバーの種類: SFP+
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- デジタル光モニタリング: はい
- 標準: 10GBASE-ZR
- 規格準拠 (Ethernet/OTN 規格、100GBASE-LR4 など): マルチベンダー契約
- MSA 準拠 (SFF、SFF-8665 など)
 - SFF-8431
 - SFF-8472
 - SFF-8432
- デジタル診断モニタリング
 - トランシーバー温度
 - トランシーバー供給電圧
 - Tx バイアス電流
 - 送信出力電力
 - Rx 受信光パワー

- NEB (はいまたはいいえ): はい
- 信号速度、各レーン: 10 Gbps
- トランスミッタ波長 (範囲): 1530 nm ~ 1565 nm
- 受信レーン波長 (範囲): 1260 nm ~ 1565 nm
- トランスミッター出力、各レーン (最小): 0 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): 4.0 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -24 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): -7 dBm
- 受信感度 (OMA)、各レーン (最大): -24 dBm
- ケーブルタイプ: SMF
- コアサイズ/クラッド: 9/125 μ m
- 距離 : 80km
- 最大消費電力 (W): 1.5 W
- 動作温度 (範囲): 0° C ~ 70° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C
- 標準的な重量と寸法
 - 幅 : 14mm
 - 高さ : 12.05mm
 - 長さ: 57.5mm
 - 重量: 0.15 ポンド

このジュニパー SFPP-10GE-ZR の仕様の詳細については、以下のジュニパー Web サイトにアクセスしてください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10GE-ZR>

[今すぐ購入](#)