

TP-Link SM5310-T データシート



TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール

SM5310-T

TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール

特徴

- 10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、および100BASE-TXをサポート
- 10 Gbps で最大 30 m* までデータを送信 (UTP cat.6a 以降)
- DDM (温度と電圧) をサポート
- ホットプラグ対応 SFP+ フットプリント機能
- TX無効化機能をサポート
- 低EMIを実現する完全金属筐体

仕様

- ホットスワップ可能: はい
- 寸法 (幅*奥行き*高さ): 2.7*0.5*0.5 インチ (67.4*13.75*13.8 ミリメートル)
- 標準とプロトコル: IEEE Std 802.3、802.3ab、802.3bz、82.3an
- 電源: 3.3V
- 最大。ケーブルの長さ :
 - 100BASE-TX : UTP cat.5以上 (最大100m)
 - 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T : UTP cat.5e以上 (最大100m)
 - 10GBASE-T : UTP cat.6a以上 (最大30m)
- データレート: 10.3 Gbps

- ポートタイプ: 1× 10G RJ45 ポート
- 安全性と排出: FCC、CE、RoHS
- 環境 :
 - 動作温度: 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
 - 保管温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)

[今すぐ購入](#)