

Cisco X2-10GB-SR データシート



MMF 用 Cisco X2-10GB-SR 10GBASE-SR X2 モジュール

X2-10GB-SR

Cisco 10GBASE X2 モジュールは、データセンター、エンタープライズ ワイヤリング クローゼット、およびサービスプロバイダー トランスポート アプリケーション向けの幅広い 10 ギガビットイーサネット接続オプションをお客様に提供します。

Cisco 10GBASE X2 モジュールの主な機能は次のとおりです。

- 10GBASE イーサネットをサポート
- ホットスワップ可能な入出力デバイスを Cisco スイッチまたはルーターのイーサネット X2 ポートに接続して、ポートをネットワークにリンクします。
- インターフェイス選択の柔軟性を提供
- 「従量制」モデルをサポート
- モジュールがシスコによって認定およびテストされているかどうかをシスコのスイッチまたはルータが識別できるようにするシスコの品質識別 (ID) 機能をサポート
- 同じリンク上のそれぞれの 10GBASE Xenpak、10GBASE XFP、および 10GBASE SFP+ モジュールとの光相互運用性を備えています

Cisco X2-10GB-SR

Cisco 10GBASE-SR モジュールは、標準の FDDI グレード MMF で 26 m のリンク長をサポートします。2000 MHz*km MMF (OM3) を使用すると、最大 300m のリンク長が可能です。4700 MHz*km MMF (OM4) を使用すると、最大 400m のリンク長が可能です。

仕様

- 品番 : X2-10GB-SR
- 説明: MMF 用 Cisco 10GBASE-SR X2 モジュール
- コネクタ: デュアル SC/PC コネクタ
- 波長: 850nm
- ケーブルタイプ: MMF
- ケーブル距離:
 - 33m @ OM1
 - 82m @ OM2
 - 300m @ OM3
 - 400m @ OM4
- 送信電力 (dBm):
 - 最大: -1.0
 - 最小: -7.3
- 受信電力 (dBm):
 - 最大: -1.0
 - 最小: -9.9
- 送信波長範囲 (nm): 840 ~ 860
- 受信波長範囲 (nm): 840 ~ 860
- 寸法 (D x W x H): 91mm x 36mm x 13.46mm
- 動作温度範囲: 商用温度範囲 (COM): 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
- 保管温度範囲: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- 消費電力 : 4W

プラットフォームのサポート

- Cisco X2 モジュールは、Cisco スイッチおよびルータでサポートされています。
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 3100 WS-CBS3130X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C4900M
- Cisco 4900 WS-C4948-10GE
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6-E
- Cisco 4500 WS-X4013+10GE
- Cisco WS-C3750E-48PDF
- Cisco WS-C3750E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PD
- Cisco 4500 WS-X4606-X2-E
- Cisco 4900 ME-4924-10GE
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C3560E-24PD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-X4904-10GE
- Cisco WS-C3560E-24TD
- Cisco 7600 RSP720-10GE
- Cisco 4500 WS-X4516-10GE
- Cisco WS-C3750E-48PD
- Cisco WS-C3750E-24PD
- Cisco WS-C3560E-12SD
- Cisco WS-C3750E-24TD
- Cisco 3100 WS-CBS3120X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6L-E
- Cisco WS-X4908-10GE

- Cisco 3100 WS-CBS3110X-SI
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PDF
- Cisco 4900 WS-C4928-10GE
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco Nexus 7000 N7K-M108X2-12L
- Cisco WS-C3560E-12D
- Cisco RFGW-X4516-10GE

[今すぐ購入](#)