

Brocade XBR-000139 データシート



Brocade XBR-000139 4Gb 短波長光トランシーバ - 4 Gbit/秒、最大 860 m の接続、57-1000013-01

XBR-000139

Brocade XBR-000139 4Gb 短波長光トランシーバ - 4 Gbit/秒、最大 860 m の接続、57-1000013-01

特徴

- ストレージ エリア ネットワーク (SAN) トランシーバの機能
 - デジタル オプティカル
モニタリングは、ユニットが動作可能か、限界か、または故障しているかを判断します
 - ClearLink 診断は、物理リンクの問題の原因を特定します
 - Brocade トランシーバは、幅広い速度と距離のオプションをカバーしています
- イーサネット スイッチ トランシーバの機能
 - デジタル オプティカル
モニタリングは、ユニットが動作可能か、限界か、または故障しているかを判断します
 - Brocade トランシーバは、幅広い速度と距離のオプションをカバーしています

仕様

- Brocade 注文部品番号: XBR-000139
- 製造部品番号: 57-1000013-01
- デバイス タイプ: 4G FC SFP+
- データレート: 4.25G

- 波長: 850nm
- 距離: 150m @ 4.25Gbps
- コネクタ: デュプレックス LC
- ケーブルタイプ: MMF
- DDMI: はい
- 動作温度範囲: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

プラットフォームのサポート

- ブロケード DCX-4S

- ブロケード 200E
- ブロケード 5100
- ブロケード DCX
- ブロケード 48000/FC4-16IP
- ブロケード 300
- ブロケード 7800
- ブロケード 4900
- Brocade 暗号化
- ブロケード 48000/FR4-181
- ブロケード 5300
- ブロケード 48000
- ブロケード 48000/FC10-6
- ブロケード 7600
- ブロケード 5000
- ブロケード 7500/7500E

[Brocade® トランシーバー サポートマトリックス](#)

[今すぐ購入](#)