

Source Photonics XFP-XE-X3-CDFB データシート



Source Photonics 10GEPON OLT PRX30 XFP トランシーバ モジュール XFP-XE-X3-CDFB-ZT

XFP-XE-X3-CDFB

XFP-XE-X3-CDFB - 純正 Source Photonics 10GEPON OLT PRX30 XFP トランシーバ モジュール XFP-XE-X3-CDFB-ZT

特徴

- シングル ファイバー、統合型トリプレクサー トランシーバ
- IEEE802.3-av 10/1G ベース PRX30 非対称 EPON OLT をサポート
- IEEE802.3-2008 EPON OLTをサポート
- EMLレーザーを使用した1577nm連続モード送信機
- DFBレーザーを備えた1490nm連続モード送信機
- APD-TIAを備えた1310nmバーストモード受信機
- デジタル診断 INF-8077i 準拠
- +3.3V および +5V 電源
- 動作ケース温度:0°C ~ +70°C
- 免除付きの RoHS

仕様

- メーカー: ソースフォトニクス
- 部品番号: XFP-XE-X3-CDFB
- フォームファクター: XFP
- トランスミッター: 10.3 Gb/s 1577nm EML および 1.25 Gb/s 1490nm DFB
- 受信機: デュアル レート 10.3/1.25 Gb/s APD

- リーチ (km): 20
- 動作温度 : 0°C ~ 70°C

[今すぐ購入](#)